



IsoFast MiConnect®

Con Start&Hot MicroFast 3.0

A+ MicroFast 3.0

Caldera conectable con solución MiGo Link opcional Módulo de conexión rápida, sin cables»

Respuesta inmediata en agua caliente gracias a Start&Hot MicroFast 3.0

Eficiente, inteligente y fiable

Estabilidad garantizada en la temperatura de ACS

Sistema de combustión FlameFit

Ahorro y confort con una modulación 1:9

Transformación a propano (G31) desde el panel de mandos


Supervisión continua de la combustión que lleva a un gran ahorro y a una gran seguridad incluso con funcionamiento de emergencia

Nuevo diseño con nuevo panel de mandos con zonas táctiles y gran pantalla con texto, asistente, gráficos, códigos y símbolos, de uso sencillo e intuitivo. Lectura de consumos energéticos en pantalla**MicroFast 3.0** Mayor confort, estabilidad garantizada y ahorro en el agua caliente


- Con más precisión gracias a la sonda a la salida de la caldera
- Con Función SmartShower, que permite mantener el confort ahorrando en el consumo de agua y gas

Facilidad de instalación. Mismo tamaño y mismos accesorios de instalación que la gama anterior con boquilla 60/100 con tomas para análisis de combustión frontal


Controles conectables MiPro Sense Radio o MiSet Radio ambos vía radio incluidos de serie



- A Presión disponible [mbar]
B Caudal del circuito de calefacción [l/h]
1 Nivel de bombeo fijo, ajustable en el modo de funcionamiento 4
2 Presión disponible máxima, ajustable en el modo de funcionamiento 2 ó 3
3 Ajuste de fábrica, valor nominal para presión disponible, ajustable en el modo de funcionamiento 2
4 Presión disponible mínima, ajustable en el modo de funcionamiento 3



Modelo	Ud	35
A	mm	361
B	mm	392
C	mm	470
D	mm	893



Datos técnicos

IsoFast MiConnect

Características	Ud	IsoFast MiConnect	
Modelo		35	
Nomenclatura		MA 35-CS/1-Sf (N-ES)	MA 35-CS/1-Cf (N-ES)
Referencia		125625227	125225229
Control de serie		MiPro Sense Radio	MiSet Radio
Tecnología de combustión		FlameFit	
Modulación		1:9	
Rendimiento ErP	%	94%	
Nivel sonoro	dB(A)	47	
Eficiencia calefacción MiPro Sense (Rango A+++G)		A+	
Eficiencia calefacción MiSet (Rango A+++G)		A	
Eficiencia ACS / Perfil demanda (Rango A+-F)		A/XL	
Gas		Natural	
Transformación a Propano		Display	
Intercambiador primario		Acero inoxidable	
Calefacción			
Potencia útil calefacción (50/30 °C)	kW	4,3 - 32,5	
Potencia útil calefacción (80/60 °C)	kW	4,0 - 30,0	
Rendimiento PCI (50/30 °C)	%	106,2	
Rendimiento PCI (80/60 °C)	%	98	
Rango de temperatura		30-80	
Caudal ΔT=20	L/h	1.292	
Vaso expansión	L	12	
Máxima presión de trabajo	bar	3	
ACS			
Potencia ACS	kW	4,1 - 34,8	
Caudal	L/min	16	
Rango de temperatura	°C	35-60	
Presión máxima admisible	bar	10	
Volumen ACS	L	3	
Otros			
Máx. consumo elec.	W	105	
Consumo en Stand-by (en espera)	W	< 2	
Protección Eléctrica		IPX5D	
Dimensiones			
Ancho x largo x profundo	mm	470x893x392	
Peso	kg	45	
Evacuación de humos ¹			
60/100	Horizontal	m	8 + 1 codo 87º
	Vertical	m	8
80/125		m	23 + 3 codos 87º
80/80	Evacuación	m	33 + 3 codos 87º (30 máx. en la vertical)
	Toma de aire	m	8 + 1 codo 87º ²
Distancia de conexión a chimenea colectiva en depresión Ø60/100 - Ø80/125 mm		m	3 + 3 codos 87º
Tipos homologados		C13, C33, C43, C53, C83, C93, B23P, B33	
Certificado		CE	
		0063DL3987	

(1) Datos orientativos. Consultar instrucciones de evacuación de humos 0020294231
(2) Sólo si la aspiración y evacuación están en fachadas o vertientes contrapuestas
Datos provisionales

**Soluciones eficientes para
Calefacción y Climatización**

saunierduval.es

saunierduval.es
@saunierduval
saunier-duval-espana
@saunierduval_es
SaunierDuvalSP

**Soporte para
el profesional
A TU LADO
912 875 875**



Saunier Duval
Siempre a tu lado